



boeba aluminium stellt sich vor



1974 nahm alles seinen Anfang. In diesem Jahr wurde die Firma boeba aluminium gegründet. Heute beschäftigen wir 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaften einen Jahresnettoumsatz von ca. 5,0 Mio. Euro.

Wir bieten unseren Kunden den Komplettservice – vom Aufmaß bis zur Montage – für Aluminiumverkleidungen. Neben Dachrandprofilen, Attikaverkleidungen und Fensterbänken produzieren und montieren wir inzwischen auch Geländersysteme und hinterlüftete Fassadenverkleidungen, inklusive eigener, von uns mitentwickelter Befestigungssysteme. In unserer Produktionsstätte im Süden Berlins, welche mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet ist, decken wir eine breite Produktpalette ab. Wir fertigen Aluminiumkanteile und -profile sowie Kassetten aller Dimensionen und Schwierigkeitsgrade.

Drei hydraulische Tafelscheren in unserer Werkstatt garantieren eine absolute Genauigkeit bei der Bearbeitung der Aluminiumtafeln. Durch unsere CNC-gesteuerten Servo-Abkantpressen haben wir die Möglichkeit, verschiedenartige Aluminiumprofile in Längen bis 4000 mm abzukanten.

Zusätzliche Arbeiten für Sonderkonstruktionen, wie z. B. Ausklinkungen, Lochungen und Stanzungen in Aluminiumprofilen sind für uns selbstverständlich.

Unsere Schweißarbeitsplätze sind rund um die Uhr besetzt. Die Schweißgeräte (WIG-, MIG-, MAG-) ermöglichen uns, große Mengen an Profilen in einer immer gleich hohen Qualität zu bearbeiten. Außerdem ermöglicht ein mobiles Schweißgerät auch das Schweißen vor Ort auf der Baustelle.

Unsere Werkstattlogistik ist großzügig ausgelegt, sodass auch bei der Bearbeitung großformatiger Teile oder bei Großserienfertigungen ein effektives Arbeiten sichergestellt ist und wir trotzdem unseren hohen Qualitätsanspruch wahren können. Durch einen ausreichend großen Mindestlagerbestand wird auch bei der Fertigung großer Serien ein reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir nicht nur in der Lage, Fertigungs- und Montageaufträge zur Zufriedenheit unserer Kunden abzuwickeln, sondern können unsere Kunden jederzeit aktiv bei ihrer Planung und Detailentwicklung unterstützen.



Neben unserem umfangreichen Know-how und unserer technischen Kreativität verfügen wir über flexible Fertigungsmöglichkeiten in unserer eigenen Werkhalle und bieten die sachkundige Montage durch unsere Facharbeiter an. Zahlreiche Beispiele zeugen davon, wie wir anspruchsvolle technische und architektonische Lösungen realisieren konnten.

Auch für komplexe Baumaßnahmen, beispielsweise Wohnbausanierungen, besitzen wir die erforderliche Erfahrung und kennen die Schnittstellen zu den angrenzenden Gewerken. Mit unseren umfangreichen Kapazitäten sind wir außerdem in der Lage, die notwendigen qualifizierten Arbeitskräfte bereitzustellen, und gewährleisten damit, Termine einzuhalten.

Unser Standortvorteil zeigt sich bei der Aufmaßnahme, Fertigung und Montage. Kurze Anfahrtswege und die direkte Kommunikation zwischen örtlicher Bauleitung und unseren Mitarbeitern ist immer gegeben. Somit können Fertigung und Montageleistungen kurzfristig realisiert werden.

Alle unsere Leistungen, unter anderem Fensterbänke, Dachrandprofile, vorgehängte hinterlüftete Fassaden sowie Spezialkanteile, werden vor Ort gemessen, in Berlin gefertigt und durch unsere Fachkräfte montiert.

Neben diesem Komplettservice bieten wir die Fertigung und Lieferung von Material sowie unsere Montageleistungen natürlich auch separat an.

Wir sind Mitglied im Verband Berlin-Brandenburger Metallbauer sowie im Netzwerk bauport, einem Verbund selbstständiger Handwerksunternehmen mit sich ergänzenden Leistungsprofilen. Deshalb verstehen wir uns auch darauf, Komplettleistungen und Gewerke (z. B. Stahl- und Verglasungsarbeiten) abzuwickeln, die nicht Teil unserer Kernkompetenz sind.

Außerdem sind wir Förderer und Gastmitglied der Dachdeckerinnung Berlin.



Unser Leistungsprofil beinhaltet im Einzelnen:

- ✓ Attika- und Mauerabdeckungen
- ✓ Dachrandabschlüsse und -verkleidungen
- ✓ Dachluken und Flachdachabsturz Sicherungen
- ✓ Fensterbänke und -zargen/Leibungsbleche
- ✓ Wandanschluss- und Trittschutzprofile
- ✓ Kanteile sowie Spezial-Blechbearbeitung
- ✓ Hinterlüftete Fassaden aus Aluminium
- ✓ Balkon- und Geländersysteme
- ✓ Aluminium-Schweißarbeiten
- ✓ Sonderkonstruktionen aus Aluminium

Alle noch offenen Fragen können auf unserer Homepage oder in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden.

boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH

Warmensteinacher Str. 59 a
12349 Berlin

Tel 030 743030-3
Fax 030 743030-42

info@boeba.de
www.boeba.de

Geschäftsführer:

Jakob Maechler

Prokuristen:

Martin Augustin
André Schultka

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HR27699
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß
§ 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 812617690

Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis
des Senats, ULV-Nr. 10081



Verein für Präqualifikation
von Bauunternehmen e.V.
Registernummer 010.110090

Nutzen Sie den direkten Weg zu uns:



Ihre Ansprechpartner im Hause
boeba aluminium



Aktuelle Bescheinigungen und
Nachweise.
Direkt zum Download/ Druck



Der Produktkatalog



Nutzen Sie unser
Kontaktformular

Technische Hinweise

1. Wärmeausdehnung

Die Längenausdehnung bei Aluminium beträgt bei 100K Temperaturunterschied 2,4 mm je Meter. Bitte beachten Sie diese Längenänderung bei der Dimensionierung der Stoßfugen.

2. Kombination verschiedener Metalle

Aluminiumbauteile dürfen nicht mit Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen (Messing) zusammen eingebaut werden. Die Verbindung mit Zink und Edelstahl beziehungsweise verzinktem Stahl ist ohne Isolierung möglich.

3. Aluminium naturblank

Die Oberfläche von naturbelassenem Aluminium (AU: Aluminium unbehandelt = press- beziehungsweise walzblankes Aluminium) kann auf Dauer nur durch eine Oberflächenveredelung (Pulverbeschichtung oder Eloxierung) geschützt werden.

4. Reinigung und Oberflächenschutz 8

Veredelte Oberflächen genügen langfristig hohen dekorativen Ansprüchen. Aufgrund der unterschiedlich starken witterungsbedingten Beanspruchung sollten diese Oberflächen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

5. Richtlinien

Gemäß den Flachdach-Richtlinien sollte der äußere senkrechte Schenkel von Abdeckungen sowie Dachrandprofilen den oberen Rand der Fassadenbekleidung wie folgt überdecken:

Die Überdeckung von Abdeckungen und Dachrandprofilen richtet sich nach der Gebäudehöhe (siehe Tabelle).

Wir empfehlen einen Überstand von Abdeckungen, Dachrandprofilen sowie Fensterbänken von mindestens 3 cm zu den zu schützenden Bauwerkteilen.

Gebäudehöhe	Überdeckung	Überstand
bis 8 m	50 mm	20–30 mm
8–20 m	80 mm	30–40 mm
über 20 m	mind. 100 mm	mind. 40 mm

